



## Sikkerhedsdatablad

### 0/3 SCC Tørbeton, 0/3 SCC Tørbeton Vinter, 0/5 SCC Tørbeton, 0/8 SCC Tørbeton

Erstatter dato: 01-06-2015

Revisionsdato: 02-12-2024

Version: 3.0.0

#### PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

##### 1.1. Produktidentifikator

**Handelsnavn:** 0/3 SCC Tørbeton, 0/3 SCC Tørbeton Vinter, 0/5 SCC Tørbeton, 0/8 SCC Tørbeton

**Vare nr.**

| Vare nr.      | Beskrivelse             |
|---------------|-------------------------|
| 10703, 10795  | 0/3 SCC Tørbeton        |
| 10705, 10705B | 0/5 SCC Tørbeton        |
| 10706         | 0/8 SCC Tørbeton        |
| 10792, 10794  | 0/3 SCC Tørbeton Vinter |

##### 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

**Anbefalede anvendelser:** Ekspanderende flydebeton til udstøbning uden vibration.  
Betonen kan bruges til toplag, understøbninger, flydestøbninger i lukkede forskallinger m.m.

**SU:** Bygge- og anlægsarbejde (SU19).

##### 1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

###### Leverandør

**Firma:** KROGHS A/S  
**Adresse:** Klim Strandvej 284  
**Post nr.:** 9690  
**By:** Fjerritslev  
**Land:** DANMARK  
**E-mail:** kroghs@kroghs-as.dk  
**Telefon:** 98 22 52 00  
**Fax:** 98 22 57 37  
**Hjemmeside:** <http://www.kroghs-as.dk/>  
**Kontaktperson:** Navn: Lars Andersen

##### 1.4. Nødtelefon

Ring Giftlinjen (Bispebjerg Hospital), tlf. 82 12 12 12 ved uheld/forgiftning.  
Nødtelefonen er åben hele døgnet.

#### PUNKT 2: Fareidentifikation

##### 2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

**CLP-klassificering:** Skin Irrit. 2;H315  
Eye Dam. 1;H318  
STOT SE 3;H335

**Væsentligste skadevirkninger:** Forårsager hudirritation. Forårsager alvorlig øjenskade. Kan forårsage irritation af luftvejene. Virker ætsende i opblandet form.

## Sikkerhedsdatablad

0/3 SCC Tørbeton, 0/3 SCC Tørbeton Vinter, 0/5 SCC Tørbeton, 0/8 SCC Tørbeton

Erstatter dato: 01-06-2015

Revisionsdato: 02-12-2024

Version: 3.0.0

### 2.2. Mærkningselementer

#### Piktogrammer



**Signalord:**

Fare

**Indeholder**

**Stof:**

Portland cement; Flyveaske, portland cement;

**Faresætninger**

H315

Forårsager hudirritation.

H318

Forårsager alvorlig øjenskade.

H335

Kan forårsage irritation af luftvejene.

**Sikkerhedssætninger**

P280

Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjebeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.

P305+351+338+310

VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge.

#### Supplerende oplysninger

Produktet indeholder mindre end 2 mg vandopløseligt chromat/kg tør cement. Denne grænse overholdes i 12 måneder efter produktionsdato ved tør opbevaring.

### 2.3. Andre farer

Produktet indeholder ikke PBT eller vPvB stoffer.  
Hormonforstyrrende egenskaber: Ingen kendte.

### PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

#### 3.2. Blandinger

| Stof                       | CAS nr./ EC nr./ REACH registreringsnr.     | Koncentration | Bemærkninger | CLP-klassificering                                      |
|----------------------------|---------------------------------------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------|
| Portland cement            | 65997-15-1<br>266-043-4<br>-                | 12 - 30 %     |              | Skin Irrit. 2;H315<br>Eye Dam. 1;H318<br>STOT SE 3;H335 |
| Flyveaske, portland cement | 68475-76-3<br>270-659-9<br>01-2119486767-17 | 0 - 6 %       |              | Skin Irrit. 2;H315<br>Eye Dam. 1;H318<br>STOT SE 3;H335 |

Se punkt 16 for ordlyd af H- / EUH-sætninger.

### PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

#### 4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

**Indånding:**

Søg frisk luft. Skyl munden med vand og puds næsen grundigt. Søg læge ved vedvarende ubehag.

**Indtagelse:**

Skyl straks munden og drik rigeligt vand. Fremkald ikke opkastning. Søg straks læge.



## Sikkerhedsdatablad

**0/3 SCC Tørbeton, 0/3 SCC Tørbeton Vinter, 0/5 SCC Tørbeton, 0/8 SCC Tørbeton**

Erstatter dato: 01-06-2015

Revisionsdato: 02-12-2024

Version: 3.0.0

|                       |                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Hudkontakt:</b>    | Fjern straks forurennet tøj. VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand. Huden smøres evt. med en fed creme. Ved vedvarende hudirritation, eksem el. lign. søg læge. |
| <b>Øjenkontakt:</b>   | Skyl straks med vand. Gnid ikke i øjet. Spil øjet godt op. Evt. kontaktlinser fjernes. Søg omgående læge. Bliv ved at skylle til lægen overtager behandlingen.                  |
| <b>Forbrændinger:</b> | Ikke relevant.                                                                                                                                                                  |
| <b>Generelt:</b>      | Ved henvendelse til læge medbringes sikkerhedsdatablad eller etiket.                                                                                                            |

### 4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Kan fremkalde stærk irritation/ætsninger, smerter, tåreflåd og kramper i øjenlågene. Risiko for alvorlig øjenskade med synstab. Virker irriterende på huden - kan medføre rødme. Langvarig kontakt med brugsklar blanding kan medføre ætsninger. Støv kan irritere luftvejene og medføre halsirritation og hoste.

### 4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Ingen særlig, øjeblikkelig behandling er nødvendig.

## PUNKT 5: Brandbekæmpelse

### 5.1. Slukningsmidler

**Egnede slukningsmidler:** Sluk med pulver, skum, kulsyre eller vand.

**Uegnede slukningsmidler:** Ingen kendte.

### 5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Ingen kendte.

### 5.3. Anvisninger for brandmandskab

Hvis der er risiko for udsættelse for dampe og røggasser, skal der bæres luftforsynet åndedrætsværn. Slukningsvand, som har været i kontakt med produktet, kan være ætsende.

## PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

### 6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

**For ikke-indsatspersonel:** Brug personlige værnemidler.

**For indsatspersonel:** Brug personlige værnemidler.  
Beskyttelsesdragt svarende til EN 368, type 3 anbefales.

### 6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Spild må ikke udledes til kloak og/eller overfladevand.

### 6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Tørt produkt opsamles således at det støver mindst muligt f.eks. med støvsuger. Blandet produkt samles op med skovl, kost eller lign. Spild kan evt. genbruges. Er dette ikke muligt, overføres spildet til egnede affaldsbeholdere.

### 6.4. Henvvisning til andre punkter

Se punkt 8 for værnemiddeltpe.

Se punkt 13 for bortskaffelse.



## Sikkerhedsdatablad

0/3 SCC Tørbeton, 0/3 SCC Tørbeton Vinter, 0/5 SCC Tørbeton, 0/8 SCC Tørbeton

Erstatter dato: 01-06-2015

Revisionsdato: 02-12-2024

Version: 3.0.0

### PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

#### 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Undgå indånding af støv.

Mekanisk ventilation kan være påkrævet.

Undgå kontakt med hud og øjne.

Undgå at sprede støv.

Brug arbejdsmetoder som minimerer støvdannelse.

Produktet må ikke anvendes efter sidste anvendelsesdato samt hvis det har optaget fugt, idet der herved kan være risiko for udvikling af chromateksem.

Der skal være let adgang til rindende vand og øjenskylleflaske.

Arbejde med produktet er omfattet af Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejde med kodenummererede produkter.

#### 7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Opbevares i tæt lukket original emballage på et tørt sted.

Åbnede emballager lukkes tæt efter brug og bør opbruges snarest. Ved opbevaring under fugtige forhold vil chromatneutraliseringen aftage.

Opbevares forsvarligt, utilgængeligt for børn og ikke sammen med eller i nærheden af levnedsmidler, foderstoffer, lægemidler og lignende.

#### 7.3. Særlige anvendelser

Se anvendelse - punkt 1.

### PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

#### 8.1. Kontrolparametre

##### Grænseværdi

| Stofnavn       | Periode | ppm | mg/m <sup>3</sup> | Fiber/cm <sup>3</sup> | Bemærkninger      | Anmærkninger |
|----------------|---------|-----|-------------------|-----------------------|-------------------|--------------|
| Mineralsk støv | 8h      |     | 10                |                       | inert             |              |
| Mineralsk støv | 15m     |     |                   |                       | inert             | §3, stk. 2   |
| Mineralsk støv | 8h      |     | 5                 |                       | inert, respirabel |              |
| Mineralsk støv | 15m     |     |                   |                       | inert, respirabel | §3, stk. 2   |

§3, stk. 2 = Korttidsgrænseværdien er to gange 8h grænseværdien.

#### Målingsmetoder:

Overholdelse af de angivne grænseværdier kan kontrolleres ved arbejdshygiejniske målinger.

#### Retsgrundlag:

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 291 af 19. marts 2024 om grænseværdier for stoffer og materialer (kemiske agenser) i arbejdsmiljøet.  
At-vejledning nr. C.0.1-1, 1. august 2007, Grænseværdier for stoffer og materialer (administrativ justering november 2021).

#### PNEC

| Flyveaske, portland cement, cas-no 68475-76-3 |            |                  |                       |        |
|-----------------------------------------------|------------|------------------|-----------------------|--------|
| Eksponering                                   | Værdi      | Vurderingsfaktor | Ekstrapolationsmetode | Bemærk |
| PNEC aqua (ferskvand)                         | 282 µg/l   |                  |                       |        |
| PNEC aqua (periodevis udledning (ferskvand))  | 282 µg/l   |                  |                       |        |
| PNEC aqua (havvand)                           | 28 µg/l    |                  |                       |        |
| PNEC jord                                     | 5 mg/kg dw |                  |                       |        |



## Sikkerhedsdatablad

### 0/3 SCC Tørbeton, 0/3 SCC Tørbeton Vinter, 0/5 SCC Tørbeton, 0/8 SCC Tørbeton

Erstatter dato: 01-06-2015

Revisionsdato: 02-12-2024

Version: 3.0.0

#### DNEL- arbejdere

| Flyveaske, portland cement, cas-no 68475-76-3                     |                        |                  |                 |                           |        |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|-----------------|---------------------------|--------|
| Eksposering                                                       | Værdi                  | Vurderingsfaktor | Dosisdeskriptor | Vigtigste effektparameter | Bemærk |
| Inhalation DNEL (langtidseksponering - lokale virkninger)         | 0,84 mg/m <sup>3</sup> |                  |                 |                           |        |
| Inhalation DNEL (akut - /korttidseksponering - lokale virkninger) | 4 mg/m <sup>3</sup>    |                  |                 |                           |        |

#### DNEL - befolkning generelt

| Flyveaske, portland cement, cas-no 68475-76-3                     |                        |                  |                 |                           |        |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|-----------------|---------------------------|--------|
| Eksposering                                                       | Værdi                  | Vurderingsfaktor | Dosisdeskriptor | Vigtigste effektparameter | Bemærk |
| Inhalation DNEL (langtidseksponering - lokale virkninger)         | 0,84 mg/m <sup>3</sup> |                  |                 |                           |        |
| Inhalation DNEL (akut - /korttidseksponering - lokale virkninger) | 4 mg/m <sup>3</sup>    |                  |                 |                           |        |

#### 8.2. Eksposeringskontrol

##### Egnede foranstaltninger til eksposeringskontrol:

Bland tørprodukt og vand i lukket tvangsblander eller med et effektivt piskeris. Sørg for effektiv ventilation. Vask hænder før pauser, måltider, toiletbesøg og efter endt arbejde. Brug mild sæbe og vand efterfulgt af fed creme. Skift tilsmudset tøj.

##### Personlige værnemidler, øje-/ansigtsbeskyttelse:

Brug tætsluttende beskyttelsesbriller ved risiko for støv/stænk i øjnene. Ikke relevant, når der anvendes helmaske. Øjenværn skal følge EN 16321.

##### Personlige værnemidler, hudbeskyttelse:

Brug særligt arbejdstøj. Arbejdstøjet skal altid skiftes, når det er tilsmudset i en sådan grad, at der er fare for hudkontakt med produktet. Ved stænkende arbejde skal desuden anvendes hætte, hjelm eller kasket med stor skygge.

##### Personlige værnemidler, håndbeskyttelse:

Brug beskyttelseshandsker af f.eks. nitrilgummi evt. med underhandsker af bomuld. Handsker skal følge EN 374.

##### Personlige værnemidler, åndedrætsværn:

Ved støvende arbejde, f.eks. ved blanding, brug hel- eller halvmaske med P2 eller P3 filter. Åndedrætsværn skal følge en af følgende standarder: EN 136/140/149.

##### Miljøeksponeringskontrol:

Ingen særlige.

##### Øvrig information:

Ingen.

#### PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

##### 9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

| Parameter           | Værdi/enhed |
|---------------------|-------------|
| Produktets tilstand | Pulver      |
| Farve               | Grå         |
| Lugt                | Ingen       |



## Sikkerhedsdatablad

### 0/3 SCC Tørbeton, 0/3 SCC Tørbeton Vinter, 0/5 SCC Tørbeton, 0/8 SCC Tørbeton

Erstatter dato: 01-06-2015

Revisionsdato: 02-12-2024

Version: 3.0.0

| Opløselighed                               | Opløselig i/blandbar med vand |                                        |
|--------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
| Parameter                                  | Værdi/enhed                   | Bemærkninger                           |
| Lugttærskel                                | ppm                           | Ikke relevant                          |
| Smeltepunkt                                | °C                            | Ingen data                             |
| Frysepunkt                                 | °C                            | Ingen data                             |
| Begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval | °C                            | Ikke relevant                          |
| Antændelighed (fast stof, luftart)         |                               | Ikke relevant                          |
| Antændelsesgrænser                         |                               | Ikke relevant                          |
| Eksplodingsgrænser                         | vol%                          | Ikke relevant                          |
| Flammepunkt                                | °C                            | Ikke relevant                          |
| Selvantændelsestemperatur                  | °C                            | Ikke relevant                          |
| Dekomponeringstemperatur:                  | °C                            | Ingen data                             |
| pH i opløsning                             |                               | Ingen data                             |
| pH koncentrat                              |                               | Basisk, ca. 13 (ved blanding med vand) |
| Kinematisk viskositet                      | cSt                           | Ikke relevant                          |
| Viskositet                                 | cP                            | Ikke relevant                          |
| Fordelingskoefficient n-oktanol/vand       |                               | Ikke relevant                          |
| Damptryk                                   | hPa                           | Ikke relevant                          |
| Massefylde                                 |                               | 1,2-1,4 kg/l                           |
| Relativ massefylde                         | g/cm <sup>3</sup>             | Ingen data                             |
| Relativ dampmassefylde                     |                               | Ikke relevant                          |
| Relativ massefylde (mættet luft)           |                               | Ikke relevant                          |
| Partikelkarakterisering                    |                               | Ingen data                             |

#### 9.2. Andre oplysninger

Øvrig information: Ingen.

#### PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

##### 10.1. Reaktivitet

Ingen kendt.

##### 10.2. Kemisk stabilitet

Produktet er stabilt ved anvendelse efter leverandørens anvisninger.

##### 10.3. Risiko for farlige reaktioner

Ingen kendte.

##### 10.4. Forhold, der skal undgås

Undgå kontakt med fugt og vand ved opbevaring.

##### 10.5. Materialer, der skal undgås

Ingen kendte.

##### 10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Ingen ved anvendelse efter leverandørens anvisninger.



## Sikkerhedsdatablad

0/3 SCC Tørbeton, 0/3 SCC Tørbeton Vinter, 0/5 SCC Tørbeton, 0/8 SCC Tørbeton

Erstatter dato: 01-06-2015

Revisionsdato: 02-12-2024

Version: 3.0.0

### PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

#### 11.1. Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

##### Akut toksicitet - indtagelse

###### Flyveaske, portland cement, cas-no 68475-76-3

| Organisme | Testtype | Eksposeringstid | Værdi           | Konklusion | Testmetode | Kilde |
|-----------|----------|-----------------|-----------------|------------|------------|-------|
| Rotte     | LD50     |                 | > 1848 mg/kg bw |            |            |       |

Indtagelse vil kunne medføre kraftig irritation af mund, spiserør og mave-tarmkanal.

Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

##### Akut toksicitet - hud

###### Flyveaske, portland cement, cas-no 68475-76-3

| Organisme | Testtype | Eksposeringstid | Værdi           | Konklusion | Testmetode | Kilde |
|-----------|----------|-----------------|-----------------|------------|------------|-------|
| Rotte     | LD50     |                 | ≥ 2000 mg/kg bw |            |            |       |

Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

##### Akut toksicitet - indånding

###### Flyveaske, portland cement, cas-no 68475-76-3

| Organisme | Testtype | Eksposeringstid | Værdi       | Konklusion | Testmetode | Kilde |
|-----------|----------|-----------------|-------------|------------|------------|-------|
| Rotte     | LC50     | 4h              | > 6,04 mg/l |            |            |       |

Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

##### Hudætsning/-irritation:

Støv virker irriterende på fugtig hud. Langvarig kontakt med brugsklar blanding kan medføre ætsninger.

##### Alvorlig øjenskade/-irritation:

Støv eller stænk fra brugsblanding i øjne virker stærkt irriterende/ætsende og kan give varige øjenskader.

##### Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering:

Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

##### Kimcellemutagenicitet:

Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

##### Kræftisiko:

Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

##### Reproduktionstoksicitet:

Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

##### Enkel STOT-eksposering:

Støv kan irritere luftvejene og medføre halsirritation og hoste.

##### Gentagne STOT-eksposeringer:

Hyppig indånding af støv over længere tid øger risikoen for at udvikle lungesygdomme. Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

##### Aspirationsfare:

Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.



## Sikkerhedsdatablad

0/3 SCC Tørbeton, 0/3 SCC Tørbeton Vinter, 0/5 SCC Tørbeton, 0/8 SCC Tørbeton

Erstatter dato: 01-06-2015

Revisionsdato: 02-12-2024

Version: 3.0.0

### 11.2. Oplysninger om andre farer

**Hormonforstyrrende egenskaber:** Ingen kendte.

**Andre toksikologiske virkninger:** Ingen kendte.

### PUNKT 12: Miljøoplysninger

#### 12.1. Toksicitet

**Flyveaske, portland cement, cas-no 68475-76-3**

| Organisme | Arter | Eksponeringsstid | Testtype | Værdi     | Konklusion | Testmetode | Kilde |
|-----------|-------|------------------|----------|-----------|------------|------------|-------|
| Alger     |       |                  | 72hEC50  | 22,4 mg/l |            |            |       |

Produktet forventes ikke at medføre risiko for skadevirkninger i miljøet.

Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

#### 12.2. Persistens og nedbrydelighed

Produktet reagerer med vand og danner et fast uopløseligt reaktionsprodukt, der ud fra foreliggende oplysninger ikke er nedbrydeligt.

#### 12.3. Bioakkumuleringspotentiale

Produktet er ikke bioakkumulerbart.

#### 12.4. Mobilitet i jord

Produktet hærder til en fast masse og er ikke mobilt.

#### 12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Produktet indeholder ikke PBT eller vPvB stoffer.

#### 12.6. Hormonforstyrrende egenskaber

Ingen kendte.

#### 12.7. Andre negative virkninger

Produktet kan lokalt hæve pH-værdien i vandmiljøet.

### PUNKT 13: Bortskaffelse

#### 13.1. Metoder til affaldsbehandling

Produktet er farligt affald i henhold til kriterierne for farligt affald (Dir. 2008/98/EF). Spild og affald samles i lukkede og tætte beholdere, der bortskaffes via den lokale affaldsordning for farligt affald.

Kemikalieaffaldsgruppe: X

**Affaldskategorier:** EAK-kode: 17 09 03\* Andet bygnings- og nedrivningsaffald (herunder blandet affald) indeholdende farlige stoffer

Når produktet er hærdet kan det behandles som almindeligt byggeaffald.

EAK-kode: 17 01 07 Blandinger af beton, mursten, tegl og keramik, bortset fra affald henhørende under 17 01 06



## Sikkerhedsdatablad

0/3 SCC Tørbeton, 0/3 SCC Tørbeton Vinter, 0/5 SCC Tørbeton, 0/8 SCC Tørbeton

Erstatter dato: 01-06-2015

Revisionsdato: 02-12-2024

Version: 3.0.0

### PUNKT 14: Transportoplysninger

|                                                            |                |                        |                |
|------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|----------------|
| 14.1. UN-nummer eller ID-nummer:                           | Ikke relevant. | 14.4. Emballagegruppe: | Ikke relevant. |
| 14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name): | Ikke relevant. | 14.5. Miljøfarer:      | Ikke relevant. |
| 14.3. Transportfareklasse(r):                              | Ikke relevant. |                        |                |

#### 14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Ingen.

#### 14.7. Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter

Ikke relevant.

Øvrig information: Produktet er ikke omfattet af reglerne om transport af farligt gods.

### PUNKT 15: Oplysninger om regulering

#### 15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

|                       |                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PR-nr.:               | 1806963.                                                                                                                                                                                 |
| Kodenummer:           | 00-4 (1993).                                                                                                                                                                             |
| Særlige bestemmelser: | Unge under 18 år må ikke erhvervsmæssigt anvende eller udsættes for produktet. Unge over 15 år er dog undtaget denne regel, hvis produktet indgår som et nødvendigt led i en uddannelse. |

#### 15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

| REACH-registreringsnr. | Stofnavn                   |
|------------------------|----------------------------|
| 01-2119486767-17       | Flyveaske, portland cement |

### PUNKT 16: Andre oplysninger

#### Versionshistorik og ændringsangivelser

| Version | Revisionsdato | Ansvarlig             | Ændringer                                                   |
|---------|---------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------|
| 3.0.0   | 02-12-2024    | Susanne Brandt Hansen | Ændring i punkt 1, 2, 3, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15 og 16. |

#### Forkortelser:

CLP: CLP forordningen (1272/2008) (Classification, Labelling and Packaging).  
PBT: Persistent, bioakkumulerende, giftig (Persistent, Bioaccumulative and Toxic).  
vPvB: Meget persistent, meget bioakkumulerende (very Persistent and very Bioaccumulative).  
DNEL: Den største mængde af et stof, et menneske kan udsættes for, uden der kan påvises nogen skadelige effekter (Derived No Effect Level).  
PNEC: Beregnet nuleffekt koncentration (Predicted No Effect Concentration).  
LD50: Dødelig dosis 50 % (Lethal Dose 50 %).  
LC50: Dødelig koncentration 50 % (Lethal Concentration 50 %).  
EC50: Effektkoncentration 50 % (Effect Concentration 50 %).  
Eye Dam.: Alvorlig øjenskade.  
Skin Irrit.: Hudirritation.  
STOT SE: Specifik målorgantoksicitet — enkelt eksponering.

Øvrig information: Dette sikkerhedsdatablad er udarbejdet på baggrund af leverandørens oplysninger om



## Sikkerhedsdatablad

**0/3 SCC Tørbeton, 0/3 SCC Tørbeton Vinter, 0/5 SCC Tørbeton, 0/8 SCC Tørbeton**

Erstatter dato: 01-06-2015

Revisionsdato: 02-12-2024

Version: 3.0.0

fysisk/kemiske egenskaber og samtlige indholdsstoffer i produktet.

**Anbefalet uddannelse:**

Ingen, men brugeren skal være instrueret i arbejdets udførelse og kende indholdet af dette sikkerhedsdatablad.

**Klassificeringsmetode:**

Beregning på baggrund af farerne for de kendte bestanddele.

**Faresætninger**

H315

Forårsager hudirritation.

H318

Forårsager alvorlig øjenskade.

H335

Kan forårsage irritation af luftvejene.

**SDS er udarbejdet af**

Firma:

Joblife a/s

Adresse:

Haslegårdsvej 8-12, Bygning A, stuen

Post nr.:

8210

By:

Aarhus V

Land:

DANMARK

E-mail:

info@joblife.dk

Telefon:

+45 8819 1800

Hjemmeside:

www.joblife.dk/

Kontaktperson:

Navn: Susanne Brandt Hansen, E-mail: sbha@joblife.dk

**Land:**

DK