



KROGHS A/S · KLIM STRANDVEJ 284 · DK 9690 FJERRITSLEV
TLF. (+45) 98 22 52 00 · FAX (+45) 98 22 57 37
E-MAIL: kroghs@kroghs-as.dk · www.kroghs-as.dk

Varedeklaration

Gyldig fra:

13-05-2020

Erstatter erklæring fra:

25-11-2013

Thy Vådsand

Kroghs A/S Klim Strandvej 284 9690 Fjerritslev		Produktionssted: Danopal Gl. Aalborgvej 15 - 17 7741 Frøstrup		Produktbeskrivelse: Vasket kvartssand		
Standard	Egenskab	Kategori	Deklareret værdi			
EN 933-1	Kornstørrelse (tørsgigning)	d/D: 0/0,25	Maskevidde	Gennemfald Typisk	Min.	Max.
			1 mm	100%	100%	100%
			0,5 mm	100%		100%
			0,25 mm	97%	90%	100%
			0,125 mm	10%	3%	16%
			0,063 mm	0%	0%	3%
EN 1097-6	Korndensitet Vandabsorption	% VA	Typisk 2,64 Mg/m ³ 0,2%			
Teststrips og beregning	Cloridindhold Ækvivalent alkaliindhold*	% Cl % NaO ₂ ækv.	Typisk < 0,003% < 0,002% (Detektionsgrænsen)			
XRF	SiO ₂ indhold	%	≥ 91%			
EN 1744-1 Afs. 15.1	Humus Organisk materiale		Lysere end standardfarven			