



1073  
05

YDEEVNEDEKLARATION Dop-Nr. Bradsted 16-32P-01

|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                          |            |                             |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------|
| 1. Byggevaretype:                                                                                                          | Grov tilslag 16-32 mm                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                          |            |                             |            |
| 2. Byggevarereidentifikation/salgsnavn:                                                                                    | 16-32 mm kl. P                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                          |            |                             |            |
| Varenr.                                                                                                                    | 19370                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                          |            |                             |            |
| Oprindelse                                                                                                                 | Bradsted Grusgrav                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                          |            |                             |            |
| 3. Byggevarens tilsigtede anvendelse:                                                                                      | Tilslag til beton                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                          |            |                             |            |
| 4. Fabrikantens navn og adresse:                                                                                           | Kroghs A/S, Klim Strandvej 284, 9690 Fjerritslev                                                                                                                                                                                                                                |                                                          |            |                             |            |
| 5. Produktionssted                                                                                                         | Bradsted Grusgrav, Bavnehøjvej 2, 9541 Suldrup                                                                                                                                                                                                                                  |                                                          |            |                             |            |
| 6. Navn og adresse på den bemyndigede repræsentant:                                                                        | Ikke relevant                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                          |            |                             |            |
| 7. Systemerne for vurdering og kontrol af konstanten af byggevarens ydeevne (AVCP):                                        | System 2+                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                          |            |                             |            |
| 8. Notificeret Organ's opgave(r), hvis relevant:                                                                           | Dancert A/S, EU Notified Body Nr. 1073, har udført den indledende inspektion af virksomheden og af den løbende produktionskontrol, og endvidere udført den løbende overvågning, vurdering og godkendelse af virksomhedens produktionskontrol.<br>EC-Certifikat 1073-CPR-G005-07 |                                                          |            |                             |            |
| 9. Deklareret ydeevne                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                          |            |                             |            |
| Vesentlige egenskaber                                                                                                      | Ydeevne                                                                                                                                                                                                                                                                         | Punkt i harmoniseret teknisk specifikation EN 12620:2008 |            | Kornstørrelsesfordeling (%) |            |
| Tilslagsstørrelse                                                                                                          | 16-32                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4.2                                                      | EN 933-1   | Forven - tet                | min max    |
| Sortering                                                                                                                  | Gc85/20                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4.3                                                      |            | 64 mm                       | 100 100    |
| Indhold af finstof                                                                                                         | f <sub>1,5</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                | 4.6                                                      |            | 32 mm                       | 100 98 100 |
| Vandabsorption (%)                                                                                                         | 1,9 ±0,5                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5.5                                                      |            | 22,4 mm                     | 62 45 75   |
| Korndensitet (mg/m <sup>3</sup> ) P <sub>ssd</sub>                                                                         | 2,53 ±0,04                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5.5                                                      | EN1097-6   | 16 mm                       | 10 0 20    |
| Modstandsdygtighed over for polering                                                                                       | NPD                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5.4.1                                                    | -          | 8 mm                        | 1 0 5      |
| Modstandsdygtighed over for overfladeslid                                                                                  | NPD                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5.4.2                                                    | -          | 4 mm                        | 0          |
| Modstandsdygtighed over for slid fra pigdæk                                                                                | NPD                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5.4.3                                                    | -          | 0,250 mm                    | 0          |
| Bestanddele af groft genanvendt tilslag                                                                                    | NPD                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5.8                                                      | -          | 0,063 mm                    | 0,1 0 1,5  |
| Modstandsdygtighed over for frost/tø                                                                                       | NPD                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5.7.1                                                    | -          |                             |            |
| Klorider (%)                                                                                                               | ≤0,003                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6.2                                                      | Teststrips |                             |            |
| Syreopløselig Sulfat                                                                                                       | NPD                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6.3.1                                                    | -          |                             |            |
| Totalt svovlindhold                                                                                                        | NPD                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6.3.2                                                    | -          |                             |            |
| Bestanddele der ændrer betonens afbindings- og hærdningstid                                                                | NPD                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6.4.1                                                    | -          |                             |            |
| Volumenstabilitet – udtørringssvind (%)                                                                                    | NPD                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5.7.2                                                    | -          |                             |            |
| Farlige stoffer                                                                                                            | NPD                                                                                                                                                                                                                                                                             | H3.3 +H.4                                                | -          |                             |            |
| Alkalisel-reaktivitet                                                                                                      | NPD                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5.7.3                                                    | -          |                             |            |
| 10. Ydeevnen for den byggevare, der er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i punkt 9. |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                          |            |                             |            |

Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 4. Underskrevet for og på vegne af producenten af Frederik Ejvang Brandt, Kvalitetsansvarlig

*Frederik Ejvang Brandt*

2025-12-08

Vi er en del af Group DC



Dansk

Natursten A/S



Thyborøn

NordsøRal A/S



Kroghs A/S

Danopal A/S



Kroghs A/S

Deklaration Nr. Bradsted 16-32P-01

Vedrørende kravene i DS 206 Anneks E  
Beton – specifikation, egenskaber, produktion og overensstemmelse -  
Regler for anvendelse af  
EN 206 i Danmark

|                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                          |           |       |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|
| Gældende fra: 2025-12-08                                                | Erstatter varedeklaration fra 25-09-2024<br>Erstatter DoP-Bradsted-betontilsilag Version 17                                                                                                                                              |           |       |
| Byggevarereotype:                                                       | Groft tilslag 16-32 mm                                                                                                                                                                                                                   |           |       |
| Byggevareidentifikation/salgnavn:                                       | 16-32 mm P                                                                                                                                                                                                                               |           |       |
| Eksponeringsklasser:                                                    | XO, XC1                                                                                                                                                                                                                                  |           |       |
| Produktbeskrivelse:                                                     | Granit og flinteholdigt rågrus                                                                                                                                                                                                           |           |       |
| Fabrikantens navn og adresse:                                           | Kroghs A/S, Klim Strandvej 284, 9690 Fjerritslev                                                                                                                                                                                         |           |       |
| Produktionssted:                                                        | Bradsted Grusgrav, Bavnehøjvej 2, 9541 Suldrup                                                                                                                                                                                           |           |       |
| Certifikat:                                                             | Dancert A/S, har udført den indledende inspektion af virksomheden og af den løbende produktionskontrol, og endvidere udført den løbende overvågning, vurdering og godkendelse af virksomhedens produktionskontrol.<br>Certifikat G005-07 |           |       |
| Prøvningsmetode - Egenskab                                              | Værdi                                                                                                                                                                                                                                    |           |       |
|                                                                         | Min.                                                                                                                                                                                                                                     | Forventet | Max.  |
| Vandopløseligt alkali (beregnet værdi på baggrund af Kloridindhold) (%) |                                                                                                                                                                                                                                          |           | 0,003 |

Vi er en del af Group DC



Dansk  
Natursten A/S



Thyborøn  
NordsøRal A/S



Kroghs A/S  
Danopal A/S