



1073
05

YDEEVNEDEKLARATION Dop-Nr. Bradsted 8-16P-01

1. Byggevaretype:	Grov tilslag 8-16 mm
2. Byggevareridentifikation/salgsnavn:	8-16 mm kl. P
Varenr.	19345
Oprindelse	Bradsted Grusgrav
3. Byggevarens tilsigtede anvendelse:	Tilslag til beton
4. Fabrikantens navn og adresse:	Kroghs A/S, Klim Strandvej 284, 9690 Fjertritslev
5. Produktionssted	Bradsted Grusgrav, Bavneshøjvej 2, 9541 Suldrup
6. Navn og adresse på den bemyndigede repræsentant:	Ikke relevant
7. Systemerne for vurdering og kontrol af konstanten af byggevarens ydeevne (AVCP):	System 2+
8. Notificeret Organ's opgave(r), hvis relevant:	Dancert A/S, EU Notified Body Nr. 1073, har udført den indledende inspektion af virksomheden og af den løbende produktionskontrol, og endvidere udført den løbende overvågning, vurdering og godkendelse af virksomhedens produktionskontrol.
9. Deklareret ydeevne	EC-Certifikat 1073-CPR-G005-07

Væsentlige egenskaber	Ydeevne	Punkt i harmoniseret teknisk specifikation EN 12620:2008	Kornstørrelsesfordeling (%)			
Tilslagsstørrelse	8-16	4.2	EN 933-1	Forven - tet	min	max
Sortering	Gc85/20	4.3		32 mm	100	100
Indhold af finstof	f _{1,5}	4.6		22,4 mm	100	100
Vandabsorption (%)	3,0 ±0,3	5.5	EN1097-6	16 mm	96	85
Kornensitet (mg/m3) P _{ssd}	2,51 ±0,04	5.5		11,2 mm	50	0
Modstandsdygthighed over for polering	NPD	5.4.1		8 mm	9	0
Modstandsdygthighed over for overfladeslid	NPD	5.4.2	-	4 mm	1	5
Modstandsdygthighed over for slid fra pigdæk	NPD	5.4.3	-	0,250 mm	0	
Bestanddele af groft genanvendt tilslag	NPD	5.8	-	0,063 mm	0,2	0
Modstandsdygthighed over for frost/tø	NPD	5.7.1	-			1,5
Klorider (%)	≤0,003	6.2	Teststrips			
Syreopløselig Sulfat	NPD	6.3.1				
Totalt svovlindhold	NPD	6.3.2				
Bestanddele der ændrer betonens afbindings- og hærdningstid	NPD	6.4.1	-			
Volumenstabilitet – udtørringssvind (%)	NPD	5.7.2	-			
Farlige stoffer	NPD	H3.3 +H.4	-			
Alkalikisel-reaktivitet	NPD	5.7.3	-			

10. Ydeevnen for den byggevarer, der er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i punkt 9.

Denne ydeevne er udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 4. Underskrevet for og på vegne af producenten af Frederik Ejvang Brandt, Kvalitetsansvarlig

Frederik Ejvang Brandt

2025-12-08

Vi er en del af Group DC



Dansk
Natursten A/S



Thyborøn
NordsøRal A/S



Kroghs A/S
Danopal A/S



Kroghs A/S

Deklaration Nr. Bradsted 8-16P-01

Vedrørende kravene i DS 206 Anneks E
Beton – specifikation, egenskaber, produktion og overensstemmelse -
Regler for anvendelse af
EN 206 i Danmark

Gældende fra: 2025-12-08	Erstatter varedeklaration fra 25-09-2024
	Erstatter DoP-Bradsted-betontilslag Version 17
Byggevareretype:	Groft tilslag 8-16 mm
Byggevarereifikation/salgnavn:	8-16 mm P
Eksponeringsklasser:	XO, XC1
Produktbeskrivelse:	Granit og flinteholdigt rågrus
Fabrikantens navn og adresse:	Kroghs A/S, Klim Strandvej 284, 9690 Fjerritslev
Produktionssted:	Bradsted Grusgrav, Bavnehøjvej 2, 9541 Suldrup
Certifikat:	Dancert A/S, har udført den indledende inspektion af virksomheden og af den løbende produktionskontrol, og endvidere udført den løbende overvågning, vurdering og godkendelse af virksomhedens produktionskontrol. Certifikat G005-07
Prøvningsmetode - Egenskab	
Værdi	
Min.	
Forventet	
Max.	

Vi er en del af Group DC



Dansk
Natursten A/S



Thyborøn
NordsøRal A/S



Kroghs A/S
Danopal A/S