

YDEEVNEDEKLARATION Dop-Nr. Bradsted 16-32P-02

1. Byggevaretype:		Grov tilslag 16-32 mm						
2. Byggevareridentifikation/salgsnavn:		16-32 mm kl. P						
Varenr.		8419370						
Oprindelse		Bradsted Grusgrav						
3. Byggevarens tilsigtede anvendelse:		Tilslag til beton						
4. Fabrikantens navn og adresse:		Kroghs A/S, Klim Strandvej 284, 9690 Fjerritslev						
5. Produktionssted		Bradsted Grusgrav, Bavnehøjvej 2, 9541 Suldrup						
6. Navn og adresse på den bemyndigede repræsentant:		Ikke relevant						
7. Systemerne for vurdering og kontrol af konstanden af byggevarens ydeevne (AVCP):		System 2+						
8. Notificeret Organ's opgave(r), hvis relevant:		Dancert A/S, EU Notified Body Nr. 1073, har udført den indledende inspektion af virksomheden og af den løbende produktionskontrol, og endvidere udført den løbende overvågning, vurdering og godkendelse af virksomhedens produktionskontrol. EC-Certifikat 1073-CPR-G005-07						
9. Deklareret ydeevne								
Væsentlige egenskaber		Ydeevne	Punkt i harmoniseret teknisk specifikation EN 12620:2008		Kornstørrelsesfordeling (%)			
Tilslagsstørrelse		16-32	4.2	EN 933-1		Forven - tet	min	max
Sortering		Gc85/20	4.3		64 mm	100	100	100
Indhold af finstof		f _{1,5}	4.6		32 mm	100	98	100
Vandabsorption (%)		1,9 ±0,5	5.5	EN1097-6	22,4 mm	75	60	90
Korndensitet (mg/m3) P _{ssd}		2,53 ±0,04	5.5		16 mm	12	0	20
Modstandsdygtighed over for polering		NPD	5.4.1	-	8 mm	1	0	5
Modstandsdygtighed over for overfladeslid		NPD	5.4.2	-	4 mm	0		
Modstandsdygtighed over for slid fra pigdæk		NPD	5.4.3	-	0,250 mm	0		
Bestanddele af groft genanvendt tilslag		NPD	5.8	-	0,063 mm	0,1	0	1,5
Modstandsdygtighed over for frost/tø		NPD	5.7.1	-				
Klorider (%)		≤0,003	6.2	Teststrips				
Syreopløselig Sulfat		NPD	6.3.1	-				
Totalt svovlindhold		NPD	6.3.2	-				
Bestanddele der ændrer betonens afbindings- og hærdningstid		NPD	6.4.1	-				
Volumenstabilitet – udtørringssvind (%)		NPD	5.7.2	-				
Farlige stoffer		NPD	H3.3 +H.4	-				
Alkalikisel-reaktivitet		NPD	5.7.3	-				
10. Ydeevnen for den byggevarer, der er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i punkt 9.								

Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 4.
Underskrevet for og på vegne af producenten af Frederik Ejvang Brandt, Kvalitetsansvarlig



2026-08-06

Vi er en del af Group DC



Kroghs A/S

Deklaration Nr. Bradsted 16-32P-02

**Vedrørende kravene i DS 206 Anneks E
Beton – specifikation, egenskaber, produktion og overensstemmelse -
Regler for anvendelse af
EN 206 i Danmark**

Gældende fra: 2025-12-08	Erstatter varedeklaration fra 25-09-2024 Erstatter DoP-Bradsted-betontilslag Version 17		
Byggevareretype:	Groft tilslag 16-32 mm		
Byggevareridentifikation/salgnavn:	16-32 mm P		
Eksponeringsklasser:	XO, XC1		
Produktbeskrivelse:	Granit og flinteholdigt rågrus		
Fabrikantens navn og adresse:	Kroghs A/S, Klim Strandvej 284, 9690 Fjerritslev		
Produktionssted:	Bradsted Grusgrav, Bavnehøjvej 2, 9541 Suldrup		
Certifikat:	Dancert A/S, har udført den indledende inspektion af virksomheden og af den løbende produktionskontrol, og endvidere udført den løbende overvågning, vurdering og godkendelse af virksomhedens produktionskontrol. Certifikat G005-07		
Prøvningsmetode - Egenskab	Værdi		
	Min.	Forventet	Max.
Vandopløseligt alkali (beregnet værdi på baggrund af Kloridindhold) (%)			0,003

Vi er en del af Group DC



**Dansk
Natursten A/S**



**Thyborøn
NordsøRal A/S**



**Kroghs A/S
Danopal A/S**