

YDEEVNEDEKLARATION Dop-Nr. Bradsted 2-8 Grus P-02

1. Byggevareretype:	Groft tilslag 2-8 mm						
2. Byggevarereidentifikation/salgnavn:	2-8 grus P						
Varenr.	8419314						
Oprindelse	Bradsted Grusgrav						
3. Byggevarens tilsigtede anvendelse:	Tilslag til beton						
4. Fabrikantens navn og adresse:	Kroghs A/S, Klim Strandvej 284, 9690 Fjerritslev						
5. Produktionssted	Bradsted Grusgrav, Bavnehøjvej 2, 9541 Suldrup						
6. Navn og adresse på den bemyndigede repræsentant:	Ikke relevant						
7. Systemerne for vurdering og kontrol af konstanden af byggevarens ydeevne (AVCP):	System 2+						
8. Notificeret Organ's opgave(r), hvis relevant:	Dancert A/S, EU Notified Body Nr. 1073, har udført den indledende inspektion af virksomheden og af den løbende produktionskontrol, og endvidere udført den løbende overvågning, vurdering og godkendelse af virksomhedens produktionskontrol. EC-Certifikat 1073-CPR-G005-07						
9. Deklareret ydeevne							
Væsentlige egenskaber	Ydeevne	Punkt i harmoniseret teknisk specifikation EN 12620:2008		Kornstørrelsesfordeling (%)			
Tilslagsstørrelse	2-8	4.2	EN 933-1		Forventet	min	max
Sortering	G-85/20	4.3		16 mm	100	100	100
Indhold af finstof	F _{1,5}	4.6		11,2 mm	100	98	100
Vandabsorption (%)	3,8 ±0,5	5.5	EN1097-6	8 mm	99	85	99
Korndensitet (mg/m3) P _{ssd}	2,49 ±0,04	5.5		4 mm	51		
Modstandsdygtighed over for polering	NPD	5.4.1		2 mm	13	0	20
Modstandsdygtighed over for overfladeslid	NPD	5.4.2	-	1 mm	2	0	5
Modstandsdygtighed over for slid fra pigdæk	NPD	5.4.3	-	0,250 mm	0,5		
Bestanddele af groft genanvendt tilslag	NPD	5.8	-	0,063 mm	0,3	0	1,5
Modstandsdygtighed over for frost/tø	NPD	5.7.1	-				
Klorider (%)	≤0,003	6.2	Teststrips				
Syreopløselig Sulfat	NPD	6.3.1	-				
Totalt svovlindhold	NPD	6.3.2	-				
Bestanddele der ændrer betonens afbindings- og hærdningstid (Humus)	Lysere	6.4.1	EN1744				
Volumenstabilitet – udtørringssvind (%)	NPD	5.7.2	-				
Farlige stoffer	NPD	H3.3 +H.4	-				
Alkalikisel-reaktivitet	NPD	5.7.3	-				
10. Ydeevnen for den byggevarer, der er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i punkt 9.							

Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 4.
Underskrevet for og på vegne af producenten af Frederik Ejvang Brandt, Kvalitetsansvarlig



2026-08-06

Vi er en del af Group DC



Kroghs A/S

Deklaration Nr. Bradsted 2-8 Grus P-02

Vedrørende kravene i DS 206 Anneks E Beton – specifikation, egenskaber, produktion og overensstemmelse - Regler for anvendelse af EN 206 i Danmark

Gældende fra: 2025-12-08	Erstatter varedeklaration fra 25-09-24 Erstatter DoP-Bradsted-betontilslag version 17		
Byggevaretype:	Groft tilslag 2-8 mm		
Byggevaridentifikation/salgnavn:	2-8 grus P		
Eksponeringsklasser:	X0, XC1		
Produktbeskrivelse:	Granit og flindtholdigt rågrus		
Fabrikantens navn og adresse:	Kroghs A/S, Klim Strandvej 284, 9690 Fjerritslev		
Produktionssted:	Bradsted Grusgrav, Bavnehøjvej 2, 9541 Suldrup		
Certifikat:	Dancert A/S, har udført den indledende inspektion af virksomheden og af den løbende produktionskontrol, og endvidere udført den løbende overvågning, vurdering og godkendelse af virksomhedens produktionskontrol. Certifikat G005-07		
Prøvningsmetode - Egenskab	Værdi		
	Min.	Forventet	Max.
Vandopløseligt alkali (beregnet værdi på baggrund af Kloridindhold) (%)			0,003

Vi er en del af Group DC



Dansk
Natursten A/S



Thyborøn
NordsøRal A/S



Kroghs A/S
Danopal A/S