



Kroghs A/S

1073
05**YDEEVNEDEKLARATION Dop-Nr. Bradsted 8-16P-02**

1. Byggevareretype:	Grov tilslag 8-16 mm						
2. Byggevareidentifikation/salgsnavn:	8-16 mm kl. P						
Varenr.	8419345						
Oprindelse	Bradsted Grusgrav						
3. Byggevarens tilsigtede anvendelse:	Tilslag til beton						
4. Fabrikantens navn og adresse:	Kroghs A/S, Klim Strandvej 284, 9690 Fjerrikslev						
5. Produktionssted	Bradsted Grusgrav, Bavnehøjvej 2, 9541 Suldrup						
6. Navn og adresse på den bemyndigede repræsentant:	Ikke relevant						
7. Systemerne for vurdering og kontrol af konstanen af byggevarens ydeevne (AVCP):	System 2+						
8. Notificeret Organ's opgave(r), hvis relevant:	Dancert A/S, EU Notified Body Nr. 1073, har udført den indledende inspektion af virksomheden og af den løbende produktionskontrol, og endvidere udført den løbende overvågning, vurdering og godkendelse af virksomhedens produktionskontrol. EC-Certifikat 1073-CPR-G005-07						
9. Deklareret ydeevne							
Væsentlige egenskaber	Ydeevne	Punkt i harmoniseret teknisk specifikation EN 12620:2008		Kornstørrelsesfordeling (%)			
Tilslagsstørrelse	8-16	4.2	EN 933-1	Forven - tet	min	max	
Sortering	Gc85/20	4.3		32 mm	100	100	100
Indhold af finstof	f _{1,5}	4.6		22,4 mm	100	98	100
Vandabsorption (%)	3,0 ±0,5	5.5	EN1097-6	16 mm	93	85	99
Korndensitet (mg/m ³) P _{ssd}	2,51 ±0,04	5.5		11,2 mm	44	0	20
Modstandsdygtighed over for polering	NPD	5.4.1		8 mm	9	0	5
Modstandsdygtighed over for overfladeslid	NPD	5.4.2	-	4 mm	1		
Modstandsdygtighed over for slid fra pigdæk	NPD	5.4.3	-	0,250 mm	0		
Bestanddele af groft genanvendt tilslag	NPD	5.8	-	0,063 mm	0,2	0	1,5
Modstandsdygtighed over for frost/tø	NPD	5.7.1	-				
Klorider (%)	≤0,003	6.2	Teststrips				
Syreopløselig Sulfat	NPD	6.3.1	-				
Totalt svovlindhold	NPD	6.3.2	-				
Bestanddele der ændrer betonens afbindings- og hærdningstid	NPD	6.4.1	-				
Volumenstabilitet - udtørringssvind (%)	NPD	5.7.2	-				
Farlige stoffer	NPD	H3.3 +H.4	-				
Alkalikisel-reaktivitet	NPD	5.7.3	-				
10. Ydeevnen for den byggevare, der er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i punkt 9.							

Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 4.
Underskrevet for og på vegne af producenten af Frederik Ejvang Brandt, Kvalitetsansvarlig

2026-08-06

Vi er en del af Group DC


Dansk
Natursten A/S

Thyborøn
NordsøRal A/S

Kroghs A/S
Danopal A/S



Kroghs A/S

Deklaration Nr. Bradsted 8-16P-02

Vedrørende kravene i DS 206 Anneks E Beton – specifikation, egenskaber, produktion og overensstemmelse - Regler for anvendelse af EN 206 i Danmark

Gældende fra: 2025-12-08	Erstatter varedeklaration fra 25-09-2024 Erstatter DoP-Bradsted-betontilslag Version 17		
Byggevaretype:	Groft tilslag 8-16 mm		
Byggevareidentifikation/salgsnavn:	8-16 mm P		
Eksponeringsklasser:	XO, XC1		
Produktbeskrivelse:	Granit og flinteholdigt rågrus		
Fabrikantens navn og adresse:	Kroghs A/S, Klim Strandvej 284, 9690 Fjerritslev		
Produktionssted:	Bradsted Grusgrav, Bavnehøjvej 2, 9541 Suldrup		
Certifikat:	Dancert A/S, har udført den indledende inspektion af virksomheden og af den løbende produktionskontrol, og endvidere udført den løbende overvågning, vurdering og godkendelse af virksomhedens produktionskontrol. Certifikat G005-07		
Prøvningsmetode - Egenskab	Værdi		
	Min.	Forventet	Max.
Vandopløseligt alkali (beregnet værdi på baggrund af Kloridindhold) (%)			0,003

Vi er en del af Group DC



Dansk
Natursten A/S



Thyborøn
NordsøRal A/S



Kroghs A/S
Danopal A/S